

<b>Zulässige Medien:</b>	R22, R134A, R404A, R407C, R410A, R507
<b>Betriebsdruck:</b>	0,2 - 30 bar
<b>Lebensdauer:</b>	min. 20 mio. Schaltungen
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-40 bis +70°C
<b>Medientemperatur:</b>	-40 bis +150°C
<b>Material:</b>	Messing, Edelstahl, PTFE, EPDM
<b>Magnetleistung:</b>	10 Watt
<b>Magnetanschluss:</b>	DIN 43650 A PG9
<b>Magnetschutzart:</b>	IP65 (mit Stecker)

**Kältetechnik**

**2/2-Wege**

**Magnetventile**

**mit Lötanschluss**

**für Rohr D 28 bis 42 mm**

Anschluss Rohr-D	KV <sup>1)</sup>	Gewicht	Ventil-Artikel Nummer (Magnetventil mit Spule und Stecker)	
			stromlos zu	stromlos offen
28 mm	12	0,95 kg	VDF01(*)	VDF04(*)
35 mm	13	1,10 kg	VDG01(*)	VDG04(*)
42 mm	14	1,25 kg	VDH01(*)	VDH04(*)



**Serie: VD01**

1) Der KV-Wert ist die Durchflussmenge bei Wasser, in m<sup>3</sup>/h bei einem Druckabfall von 1 bar über dem Ventil.

(\* ) Voltage code: 0 = ohne Magnet  
1 = 230V DC/AC  
2 = 024V DC/AC  
4 = 012V DC/AC  
5 = 110V DC/AC

Der Voltage code ist die Endziffer der Ventil-Artikel-Nummer (z.B.: VDG013).

**Vorteile**

- leise schaltend
- hohe Schaltzahl
- kompakte Bauart
- geringer Energiebedarf

Anschluss Rohr-D	Nominale Kälteleistung (KW) <sup>2)</sup>											
	Flüssigkeit				Sauggas				Heißgas			
	R22	R404A R507	R134A	R407C	R22	R404A R507	R134A	R407C	R22	R404A R507	R134A	R407C
28 mm	240	166,8	223,2	228	26,4	24	19,2	25,2	110,4	90,0	87,6	116,1
35 mm	260	180,7	241,8	247	28,6	26	20,8	27,3	119,6	97,5	94,9	125,7
42 mm	280	194,6	260,4	266	30,8	28	22,4	29,4	128,8	105,0	102,2	135,4

2) Die nominale Flüssigkeits- und Sauggasleistung bezieht sich auf eine Verdampfungstemperatur t<sub>0</sub> = -10°C, eine Flüssigkeitstemperatur t<sub>el</sub> = +25°C und Dp = 0,15 bar.

Die nominale Heißgas-Leistung bezieht sich auf eine Kondensationstemperatur t<sub>k</sub> = +40°C, Druckabfall über dem Ventil Dp = 0,8 bar, Heißgastemperatur t<sub>h</sub> = +65°C und Flüssigkeitsunterkühlung D<sub>tu</sub> = 4 K.